

Số: 417/TTYT-KD

V/v mời chào giá

Thạch Hà, ngày 23 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi : Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho:

Gói thầu: Mua sắm Y dụng cụ cho các trạm y tế xã, thị trấn năm 2025.

Thuộc Dự án: Mua sắm Thiết bị y tế, y dụng cụ phục vụ hoạt động khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Thạch Hà năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Thanh Hải, Khoa Dược-VT-TTB, số điện thoại 0986910286, mail: thanhhaiht1980@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ Phòng giao ban, tầng 3, nhà A, trung tâm y tế huyện Thạch Hà

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 23 tháng 4 năm 2025 đến trước 17h ngày 05 tháng 5 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2025 .

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Y dụng cụ, thông số kỹ thuật, số lượng, đơn vị tính (theo danh mục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà.

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: hãng sản xuất, nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa trên đường vận chuyển và cung cấp hàng hóa cho Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 10-15 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của bên Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Trung tâm sẽ tạm ứng, thanh toán cho hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam bằng chuyển khoản, sau 90 ngày, kể từ ngày Công ty cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ đã được quy định.

5. Các thông tin khác: không có

Trung tâm Y tế rất mong nhận được báo giá chi tiết và sớm nhất từ quý công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.



Nguyễn Thế Phiệt

Phụ lục: Mẫu yêu cầu báo giá

(Ban hành kèm theo Công văn số: /TTYT-KD ngày 23 /4/2025 của
Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà

1. Trên cơ sở Yêu cầu báo giá của đơn vị Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà,
đơn vị.....xin gửi báo giá như sau:

STT	Tên danh mục Y dụng cụ	Thông số kỹ thuật, tính năng và các chi tiết liên quan	Hãng sản xuất, nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi
cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ...
[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá]

3. Các cam kết khác:

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực
- Giá trị thiết bị là phù hợp, không vi phạm qui định pháp luật như bán phá giá,
đẩy giá
- Đơn vị đang hoạt động kinh doanh lành mạnh về tài chính

....., ngày tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của đơn vị

DANH MỤC Y DỤNG CỤ TUYỂN XÃ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

STT	Tên Y dụng cụ	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Số lượng
1	Cân sức khỏe có thước đo chiều cao	Chức năng: Cân trọng lượng cơ thể và đo chiều cao Trọng lượng cơ thể: Max: 120kg. Min: 0.5kg Đo chiều cao: Phạm vi đo 70-190cm. Min: 0,5 cm. Dung sai ± 0.5cm Kích thước mặt bàn cân: (L x W): 280 x 380 Kích thước tổng thể: (Z x W x H): 950 x 300 x 290mm Trọng lượng: 14kg	Cái	1
2	Giá treo dịch chuyền	- Vật liệu bằng inox 201 - Có thể tăng giảm chiều cao từ 1m đến 1,8m - Thân giá gồm 2 ống inox lồng vào nhau. Phần trên ống inox 12,7mm. phần dưới ống inox 19mm - Giá có 4 bánh xe bằng nhựa 5cm - Giá có 4 móc treo bằng inox đặc dày 5mm.	Cái	2
3	Kẹp lấy dị vật người lớn	Kích thước: 14cm Được làm bằng thép không rỉ	Cái	1
4	Kẹp lấy dị vật trẻ em	Kích thước: 8cm Được làm bằng thép không rỉ	Cái	1
5	Nồi luộc dụng cụ bằng điện	Tù được chế tạo lớp. Lớp trong cùng bằng inox SUS 304, lớp ngoài bằng thép sơn tĩnh điện hoặc inox 201 (hoặc bằng vật liệu khác theo yêu cầu) Dung tích khoang đun 6 lít Gia nhiệt bằng thanh gia nhiệt Đun nước đến nhiệt độ sôi (1000C) để khử khuẩn ở mức độ cao Có điều chỉnh thời gian đun Điều khiển bằng điện tử Có hệ thống bảo vệ khi nước ở dưới mức cho phép; bảo vệ an toàn về điện	Cái	1
6	Nhiệt ẩm kế	Hình dạng: hình tròn Độ dày: 2,2cm Chức năng: Đo nhiệt độ và độ ẩm Vạch chia: 2°C (nhiệt độ), 5% (độ ẩm) Khoảng đo: -20 - 40°C(nhiệt độ), 10 - 90% (độ ẩm) Độ chính xác nhiệt độ: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Độ chính xác độ ẩm: $\pm 2\%$ Trọng lượng sản phẩm: 230 gam Kích thước sản phẩm: 182 x 32mm Sản phẩm đã đạt các chứng nhận: ISO 9001, JQA, FDA	Cái	2

BAN NHÂN DÂN

7	Nhiệt ẩm kế tự ghi	Phạm vi đo nhiệt độ: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ Độ chính xác $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($-20^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$, $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$) Phạm vi đo độ ẩm: $10\% \sim 99\%$ Độ chính xác của độ ẩm: $\pm 3\% \text{ RH}$ (25°C, $20\% \sim 90\% \text{ RH}$), $\pm 5\% \text{ RH}$ (khác) Độ phân giải: nhiệt độ 0.1°C, độ ẩm $0.1\% \text{ RH}$ Dung lượng bản ghi: 16000 điểm (tối đa) Thời gian ghi cài đặt: 10 giây $\sim$ 24 giờ Kết nối dữ liệu: USB Nguồn điện: Pin lithium 3.6V thay thế được hoặc nguồn kết nối USB Tuổi thọ pin: hai năm ở nhiệt độ mát với thời gian ghi 15 phút/lần và báo thức báo động đã tắt. Màn hình LCD 2.8 inch có chế độ tiết kiệm điện Kích thước: 118 (L) * 61.5 (W) * 19 (H)	Cái	2
8	Máy đo huyết áp thủy ngân	Vị trí đo của Bộ đo huyết áp thủy ngân: Bắp tay Bộ sản phẩm bao gồm: Thân máy chính, vòng bit size M và hộp đựng máy bằng thép hiện đại Máy hiển thị kết quả đo chính xác áp suất trong vòng bit tại chính thời điểm đo Khoảng đo huyết áp chính xác từ: 0 – 30 mmHg Hiện thị kết quả bằng cột thủy ngân có vạch chia có chữ số rõ ràng, tiện lợi cho việc quan sát Thiết kế quả bóp có van chắc chắn và dễ vận hành Bao tay trong Bộ đo huyết áp thủy ngân được làm từ vải mềm, rất dễ chịu Được sử dụng trong các phòng khám, bệnh viện như sản phẩm chuyên dụng, được các bác sĩ sử dụng nhiều Bên ngoài có vỏ sắt chống gỉ, chắc chắn bảo vệ được cột thủy ngân bên trong nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm	Cái	2
9	Máy đo huyết áp đồng hồ	Vòng bit làm bằng chất liệu vải có độ bền cao Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hóa. Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không) Tai nghe có độ khuếch đại lớn, nghe êm, không đau tai	Cái	4

10	Nhiệt kế hồng ngoại	Khoảng đo: Đo thân nhiệt: 34,0 - 43,0°C (93,2 - 109,4°F) Đo vật thể: 0,0 - 100,0 °C (32,0 - 212,0 °F) Độ chính xác: Trong điều kiện phòng thí nghiệm ±0,2°C trong khoảng 36,0 - 39,0°C. (±0,4°F trong khoảng 96,8 - 102,2°F) Màn hình: LCD, 4 chữ số với các ký hiệu riêng Bộ nhớ: 30 kết quả của các lần đo trước kèm thời gian đo Nhiệt độ môi trường đo: Chế độ đo thân nhiệt: 16,0 - 40,0°C (60,8 - 104,0°F) Chế độ đo vật thể: 5,0 - 40,0°C (41,0 - 104,0°F).	Cái	1
11	Bình Ôxy 10 lít	Tiêu chuẩn: ISO9809-3 Đường kính bên ngoài: 152mm Thể tích: 10 Lít Chiều cao (không có van): 710mm Trọng lượng (không có van/cap): 13,6kg Áp lực: 150Bar Kiểm tra áp suất: 250Bar Độ dày vỏ: 4.0mm Chất liệu: Thép, đồng thau Vỏ bình được làm bằng chất liệu thép nguyên khối có độ dày 4.2mm độ bền và độ cứng cao, tuổi thọ lâu dài Van bình khí oxy được làm bằng đồng thau cứng cáp, chống ăn mòn và đảm bảo được độ kín khí	Bình	1
12	Cụm đồng hồ Ôxy	Áp lực đầu vào: 15 MPa Áp lực đầu ra: 0,2 MPa – 0,3 MPa Nhiệt độ max: 121 độ C Áp suất: 0.142MPa Van vận an toàn của Đồng hồ oxy KLX05: 0,35 ± 0,05 Mpa Lưu lượng: 1-10 lít/phút	Cái	2

		Cấu hình chuẩn: Bóng bóp cấp cứu người lớn: 01 cái Mặt nạ dùng người lớn: 01 chiếc Túi chứa khí: 01 cái Dây nối oxy: 01 bộ Đường thông khí: 01 bộ Chỉ tiêu kỹ thuật: Bóng bóp cấp cứu người lớn: 01 cái Mặt nạ dùng cho người lớn: 01 chiếc Túi chứa khí: 01 cái Dây nối oxy: 01 bộ Đường thông khí: 01 bộ		
13	Bóp bóng cấp cứu người lớn	Chỉ tiêu kỹ thuật: Loại dùng nhiều lần, Thao tác bằng tay Bóng bóp: Làm bằng silicon Dung tích: 550 ml Mặt nạ dùng cho người lớn: Làm bằng silicon Túi chứa khí: Làm bằng nhựa Polyvinyl clorua (PVC) Dung tích: 2.500 ml Đường thông khí: Dùng để mở miệng bệnh nhân và phòng ngừa lưỡi bệnh nhân bịt đường khí.	Cái	3
14	Bóp bóng cấp cứu trẻ em	Cấu hình chuẩn: Bóng bóp cấp cứu trẻ em: 01 cái Mặt nạ dùng cho trẻ em: 01 chiếc Túi chứa khí: 01 cái Dây nối oxy: 01 bộ Đường thông khí: 01 bộ Chỉ tiêu kỹ thuật: Bóng bóp cấp cứu trẻ em: 01 cái Mặt nạ dùng cho trẻ em: 01 chiếc Túi chứa khí: 01 cái Dây nối oxy: 01 bộ Đường thông khí: 01 bộ Chỉ tiêu kỹ thuật: Loại dùng nhiều lần, Thao tác bằng tay Bóng bóp: Làm bằng silicon Dung tích: 550 ml Mặt nạ dùng cho trẻ em: Làm bằng silicon Túi chứa khí: Làm bằng nhựa Polyvinyl clorua (PVC) Dung tích: 2.500 ml Đường thông khí: Dùng để mở miệng bệnh nhân và phòng ngừa lưỡi bệnh nhân bịt đường khí. Bao gồm 03 cái với kích thước 60, 70 và 80 mm Dây nối oxy: Chiều dài 2 m Bóng bóp và mặt nạ dùng cho trẻ em: có thể tiệt trùng bằng nồi hấp	Cái	1

15	Bộ nẹp chân, tay bằng gỗ	Bộ nẹp gỗ tay chân bao gồm 10 cây: 20cm(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 25(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 35(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 40(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 45(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 50(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 60(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 70(Dài) x 7(Rộng) x 1(Dày) cm 80(Dài) x 7(Rộng) x 1(Dày) cm 110(Dài) x 7(Rộng) x 1(Dày) cm Kích thước trọn bộ: 110(Dài) x 7(Rộng) x 10.5(Dày) cm Trọng lượng khoảng: 1kg	Bộ	2
16	Đai cổ cứng	Nẹp cổ cứng size 3 được thiết kế nhằm hỗ trợ cơ cổ, treo nhẹ hoặc căng cổ quá mức. Sản phẩm gồm hai mảnh tách rời và gắn kết với nhau bằng hệ thống dán xé nhẹ, chắc chắn. Nguyên liệu được làm từ mút EVA cao cấp với các lỗ thông hơi được thiết kế trên sản phẩm, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng.	Bộ	2
17	Bộ tiểu phẫu 12 chi tiết	Gồm 12 khoản: Cán dao số 4: 1 cái phanh phẫu thuật 12cm: 2 cái Kéo phẫu thuật nhọn 16cm: 1 cái Kéo phẫu thuật cong 16cm: 1 cái Kéo Mayo cong 17 cm: 1 cái Kéo Mayo cong 19 cm: 1 cái Kim cặp kim 16cm: 1 cái Kẹp phẫu tích 16cm: 1 cái Kẹp phẫu tích Standard 16 cm: 1 cái Kẹp Crile cong 16 cm: 2 cái Được làm bằng chất liệu thép không gỉ	Bộ	2

		Cấu hình: -Khung bàn chính: 01 cái -Khung chân bàn: 01 bộ -Nệm mút: 01 cái Thông số kỹ thuật: -Kích thước khung (DxRxC): 1900 x 600 x 700 mm -Vật liệu: inox 304 -Mặt bàn : Khung bàn INOX 20 x 40 x 1 hoặc INOX 30 x 30 x 1 , mặt bàn được bọc phủ bằng tấm INOX dày 0,8 ly , mặt bàn được chia làm hai phần : Phần đầu nâng dài 400 mm có thể nâng hạ điều chỉnh được góc nghiêng nâng đầu 0° đến 45°, phần thân còn lại cố định . -Khung chân bàn làm bằng □31,8x1 và zăng chân bằng ống INOX □ 25 x1 , khung chân được lắp ghép với khung mặt bàn bằng liên kết bulong bản mã chắc chắn - Đệm mút dày 50 mm bọc giả da chống thấm nước , mút độ đàn hồi tốt -Bàn được hàn , lắp ráp chắc chắn , thuận tiện sử dụng		
18	Bàn tiểu phẫu		Cái	1
19	Nồi hấp tiệt trùng 18 lít	Áp suất hoạt động: 0.142 Mpa Áp suất thiết kế: 0.170 Mpa Nguồn điện: 220V/50Hz Công suất: 2 Kw Nhiệt độ đạt được: 126 độ C Cầu chì: 15A Kích thước lồng hấp: 27 x 23.5 cm Trọng lượng: 12.5 kg/13.5 kg Kích thước: 40 x 40 x 45 cm Dung tích: 18 lít	Cái	1